



## TRUST LED PS



220-240V-  
50/60Hz




IP<sub>65</sub>




-20+45°C




- LED T8 PORÁLLÓ LÁMPA
- lámpatest: ütésálló polisztirol (HIPS)
- diffúzor: polisztirol (PS)
- egy oldalról táplált LED T8 fényforráshoz (a csomag nem tartalmazza)
- a fénycsöves lámpatestek kiváltására
- GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8 fényforrásokhoz tervezett
- akár 2x kisebb energiafogyasztás
- átlátszó diffúzor, minimális fényelnyeléssel
- széles üzemihőmérséklet-tartományban használható
- por- és vízálló
- a csomag nem tartalmazza a T8 LED fénycsöveket



TRUST LED PS 1xT8\*



TRUST LED PS 2xT8\*



\*Fotometrikus adatok Greenlux LED T8 fénycső használatánál

				$\frac{a}{\text{mm}}$	$\frac{b}{\text{mm}}$	$\frac{c}{\text{mm}}$		
TRUST LED PS 1xT8/60CM	GXWP500	8592660124278	1x 8-10	660	70	68	0,43	1/10
TRUST LED PS 1xT8/120CM	GXWP501	8592660124285	1x 16-22	1260	70	68	0,75	1/10
TRUST LED PS 1xT8/150CM	GXWP502	8592660124292	1x 20-25	1560	70	68	0,98	1/10
TRUST LED PS 2xT8/60CM	GXWP503	8592660124308	2x 8-10	660	103	68	0,59	1/8
TRUST LED PS 2xT8/120CM	GXWP504	8592660124315	2x 16-22	1260	103	68	1,06	1/8
TRUST LED PS 2xT8/150CM	GXWP505	8592660124322	2x 20-25	1560	103	68	1,35	1/8

• A porálló lámpák tartozékait lásd a 228. oldalon.